


Solaio Plastbau Metal versione da intonacare

Solaio (di calpestio e/o di copertura) a struttura mista in cemento armato e elemento cassero termoisolante tipo Plastbau-Metal[®], di Sicilferro Torrenovese srl, stampato in continuo e realizzato da elementi monolitici cavi in polistirene espanso sinterizzato (EPS) Euroclasse 100, per garantire un U pari a 0,____ W/mqK, autoestinguento, a marchio CE secondo UNI EN 13.163.13 realizzato in regime di qualità ISO 9001 e ISO 14000, e coestruso con due anime d'acciaio, profili a Z spessore 8/10 in lamiera zincata e forata DX51D+ Z140 . Autoportante prima del getto di cls a ml 2,50 (vedi scheda autoportanza). Gli elementi, di larghezza cm. 60, con battentatura maschio e femmina sui bordi , in modo da eliminare qualsiasi ponte termico in corrispondenza delle nervature e di lunghezza a misura di campata. Saranno posti in opera perfettamente accostati su rompitratta d'armatura provvisoria alla distanza opportuna ed integrati con getto in opera di calcestruzzo. I pannelli dovranno essere completati in opera con l'armatura metallica inferiore e superiore , la rete elettrosaldata superiore, calcolato per un carico utile pari a quello richiesto negli elaborati progettuali e avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, ed integrati con getto in opera di calcestruzzo > Rck _____ a formare i travetti e la soletta dello spessore: S = cm ____ . Gli elementi saranno predisposti all'intradosso con rete stirata portaintonaco e zincata a caldo. Compresi e compensati nel prezzo, l'onere per l'impalcatura rompitratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia, la centinatura di sostegno non eccedente i 4,50 m dal piano d'appoggio della stessa e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

Le dimensioni dei casseri termoisolante tipo Plastbau-Metal[®] saranno: sottotravetto ____ cm, altezza travetto ____ cm, caldana ____ cm Prezzo: _____ €/m2 .

Vedi scheda prodotto nell'area download del nostro sito





Solaio Plastbau Metal versione per il fissaggio di finiture a secco

Solaio (di calpestio e/o di copertura) a struttura mista in cemento armato e elemento cassero termoisolante tipo Plastbau-Metal[®], di Sicilferro Torrenovese srl, stampato in continuo e realizzato da elementi monolitici cavi in polistirene espanso sinterizzato (EPS) Euroclasse 100, per garantire un U pari a 0,_____ W/mqK, autoestinguento, a marchio CE secondo UNI EN 13.163.13 realizzato in regime di qualità ISO 9001 e ISO 14000, e coestruso con due anime d'acciaio, profili a Z spessore 8/10 in lamiera zincata e forata DX51D+ Z140. Autoportante prima del getto di cls a ml 2,50 (vedi scheda autoportanza). Gli elementi, di larghezza cm. 60, con battentatura maschio e femmina sui bordi, in modo da eliminare qualsiasi ponte termico in corrispondenza delle nervature e di lunghezza a misura di campata. Saranno posti in opera perfettamente accostati su rompitratta d'armatura provvisoria alla distanza opportuna ed integrati con getto in opera di calcestruzzo. I pannelli dovranno essere completati in opera con l'armatura metallica inferiore e superiore, la rete elettrosaldata superiore, calcolato per un carico utile pari a quello richiesto negli elaborati progettuali e avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, ed integrati con getto in opera di calcestruzzo > Rck _____ a formare i travetti e la soletta dello spessore: S = cm ____ . Gli elementi saranno predisposti all'intradosso con lamierini incorporati ad interasse cm 30 per l'avvitatura del controsoffitto in aderenza o sospeso. Compresi e compensati nel prezzo, l'onere per l'impalcatura rompitratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia, la centinatura di sostegno non eccedente i 4,50 m dal piano d'appoggio della stessa e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

Le dimensioni dei casseri termoisolante tipo Plastbau-Metal[®] saranno: sottotravetto _____ cm, altezza travetto _____ cm, caldana _____ cm Prezzo: _____ €/m².

Vedi scheda prodotto nell'area download del nostro sito

